

Caricatrice/Scaricatrice Monolaterale



{gallery}articoli/caricatricemonolaterale{/gallery}

Macchina composta da **braccio di movimentazione** **oleodinamica** angono posizione **ventose** **regolabili**.

La struttura di base supporta **trasporto** **liberi di trasporto** **motorizzati** **in acciaio** **La C** **in su** **profondità** **di** **caso** **retta**

Il carico di

lastre di vetro

avviene da un cavalletto laterale con profondità massima

La lastra viene appoggiata su un piano di ruote movimentate con motoriduttore e comandato da inverter

I cavalletti per il carico della lastra e i sistemi di protezioni da quantificare a parte, così come il senso di

| Modello | Dim. Max. vetro standard | | |
|---------------------------|--------------------------|--------------|---------|
| Dim. Min. vetro standard | Spessore Vetro | | |
| Tempo ciclo | | | |
| Movimentazione | | | |
| Altezza pianale di lavoro | | | |
| CM01 | 3210x2600 mm | | |
| 1800x1500 mm | 3-19 mm | | |
| 60 secondi ca. | | | |
| Oleodinamica | | | |
| 950 +/- 20 mm | | | |
| CM02 | 6000x3210 mm | 3200x2000 mm | 3-19 mm |