

Sandmaschine



Maschine von robuster Stahlbauweise

Möglichkeit der totalen oder partiellen Bearbeitung des Glases

Eine manuelle und zwei automatischen Spritzpistole

Einstellung und Kontrolle der Arbeitsparameter durch einen Touch Screen.

[{gallery}articoli/Sabbiatrici/slideshow{/gallery}](#)

Modell	Sorte	Breite	Geschwindigkeit
Mindestabmessungen Glasscheibe			
OCS140SA	Halbfautomatisch	1400 mm	

1-4 m²/min
300 x 300 mm

3-40 mm

OCS140A

Automatisch

1400 mm

1-4 m²/min

3-40 mm

300 x 300 mm

OCS160SA

Halbautomatisch

1600 mm

1-4 m²/min

3-40 mm

300 x 300 mm

OCS160A

Automatisch

1600 mm

1-4 m²/min

3-40 mm

300 x 300 mm

OCS180A

Automatisch

1800 mm

1-4 m²/min

3-40 mm

300 x 300 mm

OCS200A

Automatisch

2000 mm

1-4 m²/min

3-40 mm

300 x 300 mm

OCS240A

Automatisch

2400 mm

1-4 m²/min

3-40 mm

300 x 300 mm

OCS260A

Automatisch

2600 mm

1-4 m²/min